

YANAGI QUIET Mud Geometry

サイズ(シート長 C-T) mm	トップ長 (水平換算) mm	ヘッド角	ヘッド長 mm	シート角	リア-センター mm	フロント-センター mm	BB 下がり mm	フォークレーク mm	トレイル mm	スタンドオーバーハイト mm
520	530	70.75	93	74.00	435	600	78	58	58	768
530	530	70.75	103	74.00	435	600	78	58	58	778
540	530	70.75	113	74.00	435	601	78	58	58	787
550	530	70.75	123	74.00	435	602	78	58	58	797
560	530	70.75	134	74.00	435	602	78	58	58	806
570	540	71.00	140	73.50	435	602	78	55	60	815
580	550	71.25	148	73.00	435	604	78	54	59	823
590	560	71.50	155	72.75	440	606	78	51	61	832
600	570	72.00	162	72.50	440	608	78	50	59	841
610	580	72.00	170	72.00	440	612	78	50	59	849
620	590	72.00	180	72.00	440	622	78	50	59	858
630	600	72.00	190	72.00	440	632	78	50	59	868

※700x32c装着時

YANAGI QUIET Disc Specification

フロントフォーク	1"スレッドレスクロモリフォーク
ブレーキ	カンチブレーキ or ミニVブレーキ
ヘッドセット	EC30
パイプ	TANGE Champion No.2
シートポスト径	27.2mm
FDクランプ径	28.6mm
車輪固定	クイックリリース
BB	68mm JIS
想定タイヤ幅	700 x 30_32C(泥除け装着時).35C
小物	泥除け、フラック装着可、チェーンフック、トリプルボト